



パネライ サブマーシブル カーボテック™

パネライは、カーボンファイバーから成る軽量なカーボテック製の新しいプロフェッショナルダイバーズウォッチを発表します。42mmと47mmの二つのサイズで展開です。

チタンよりスティールより軽く、傷や衝撃に強く、優れた耐食性をもつ素材：カーボンファイバーから成るカーボテックは、パネライによって高級時計業界にもたらされました。マットブラックの外観は、二つとして同じものがない、独自の筋目模様をもちます。新しいパネライ サブマーシブル カーボテック™は、ケース、逆回転防止ベゼル、リューズプロテクターに、この注目すべき素材が用いられています。ヌーシャテルにあるマニュファクチュールのLaboratorio di Idee(アイデアの工房)のたゆまぬ研究開発によって誕生した、力強いパネライのキャラクターと優れた性能をもつ、二つのプロフェッショナルダイバーズウォッチです。

カーボテックのプレートを形成するには、カーボンファイバーの薄いシートを管理温度下で高分子ポリマーPEEK(ポリエーテル・エーテル・ケトン)と共に高圧圧縮して合成素材を結合させます。これにより強度と耐久性を高めることができます。外観の美しい統一性を保つため、非常に長いカーボンファイバーが使用されており、シートは各層の纖維が上下で異なる角度になるように重ねあわせて圧縮されます。この構造によりカーボテックは、類似素材や時計業界で使用されているセラミックやチタン等の素材と比較して、力学的に大幅に優れているのです。カーボテックはセラミックやチタンよりも軽く、外部からの耐衝撃性に優れ、耐腐食性で低アレルギー性です。

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

防水機能は水深300m(30気圧)で潜水経過時間を計測できる逆回転防止ベゼルを備えています。二つの新しいパネライ サブマーシブル カーボテック™はオールブラックで、独特な筋目模様を引き立たせています。さらに黒いダイヤルに、スーパールミノバ®が施されたアワーマーカーが、**完璧な暗闇を含むいかなる照明環境下でも水中で完璧な視認性**を発揮します。誤読を防ぐために、分針、時針、12時のマーカーはグリーンに発光し、その他のマーカーはブルーに発行します。ブラックラバーのストラップはダイピングにふさわしい、タフで頑丈なつくりで、ブルーのOPロゴがコントラストを描いています。パネライ独自の台形バックルはブラックDLCコーティング加工のチタン製です。

パネライ サブマーシブル カーボテック™には、パネライの歴史的なサイズである径47mm(PAM01616)と、あらゆる手首にフィットする径42mm(PAM00960)があります。47mmケースは自動巻きの自社製ムーブメントP.9010、42mmケースはOP XXXIVキャリバーをそれぞれ搭載しています。いずれも3日間のパワーリザーブで、3時位置に日付、9時位置にスモールセコンドが配されています。



PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

PANERAI SUBMERSIBLE CARBOTECH™ – 42mm



PAM00960

TECHNICAL INFORMATION

MOVEMENT: 自動巻きメカニカル、OP XXXIVキャリバー、12½リーニュ、厚さ4.2mm、23石、振動数28,800回/時、インカブロック®耐震装置、1バレル

FUNCTIONS: 時、分、スモールセコンド、日付、潜水経過時間表示

CASE: 42mm、カーボテック、逆回転防止ベゼル、ブラックコーティングチタン製ケースバック、カーボテック製リューズプロテクター(パネライ特許取得)

DIAL: ブラックに夜光ドットとインデックス、3時位置に日付、9時位置にスモールセコンド

POWER RESERVE: 72時間

WATER-RESISTANCE: 30気圧(~300m)

STRAP: ブラックラバーストラップ、DLCコーティングのサテンチタン製台形バックル

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

PANERAI SUBMERSIBLE CARBOTECH™ – 47mm



PAM01616

TECHNICAL INFORMATION

MOVEMENT: 自動巻きメカニカル、パネライ自社製P.9010キャリバー、13¾リーニュ、厚さ6mm、31石、振動数28,800回/時、インカブロック®耐震装置、2バレル

FUNCTIONS: 時、分、スモールセコンド、日付、潜水経過時間表示

CASE: 47mm、カーボテック、逆回転防止ベゼル、ブラックコーティングチタン製ケースバック、カーボテック製リューズプロテクター(パネライ特許取得)

DIAL: ブラックに夜光ドットとインデックス、3時位置に日付、9時位置にスモールセコンド

POWER RESERVE: 72時間

WATER-RESISTANCE: 30気圧(~300m)

STRAP: ブラックラバーストラップ、DLCコーティングのサテンチタン製台形バックル

*パネライはインカブロック®およびスーパールミノバ®の商標所有者ではありません。

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE